

特性&优势:

线阵列性能

- 2x15" 大功率低频驱动单元,
- 100 dB 灵敏度
- 隐藏悬架吊件
- 1400W 连续功率容量(峰值5600w)
- 131/137dB 最大声压级(连续/峰值)

适用于:

会议室, 多功能厅、教堂、礼堂以及演出场所的主扩匹配的低音炮



产品描述:

EWR215SUB 是一款高功率, 双15英寸, 前置低音炮扬声器, 可EWR2084S 线阵扬声器一起使用。它被设计成排列在EWR2084S 阵列的顶部。在这种配置下, 最多可以从一个悬挂点起吊两(2)个EWR215SUB 低音炮和五EWR2084S 线阵扬声器。最多四(4)个

EWR215SUB 的独立低音炮阵列也可以使用D08 吊架从单个悬挂点吊起。如果阵列与地面保持垂直, 则可以使用至少两(2)个悬挂点来实现多达8个EWR215SUB 低音炮的大型独立低音炮阵列。EWR215SUB 专为固定安装应用而设计。双15"低音扬声器专为低音炮工作而设计, 在高压级下提供可靠的低频性能, 具有坚实的冲击和低失真。外壳由18毫米13层桦木胶合板构成, 内部钢索具从上到下加固, 并涂有聚脲漆, 以确保耐用性和专业外观。外壳侧面面板覆盖隐藏所有悬挂硬件, 并提供一个光滑的, 整体的外观。

技术规格/SPECIFICATION

型号	EWR215SUB
类型	内置双15"前置低音炮扬声器
频响响应	35Hz-250Hz ±3dB
高音单元	/
中音单元	/
低音单元	2只15"大功率低频驱动单元
指向性(水平 垂直)	/
功率(额定 / 峰值)	(AES) 1400W/ 5600W
灵敏度(SPL 1W/1m)	100 dB
连续声压 SPL	133 dB
最大声压 SPL	136 dB
额定阻尼	4 Ω
箱体尺寸(HxWxD)	931X597X793mm
净重	87 kg
箱体材料	喷漆:18 mm 桦木多层板
表面处理	环保聚脲漆

产品尺寸:

